


FSL 1,5/3A GNYE

Borne de conducteur de protection, raccordement Push-in, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 1,5 mm², largeur : 4,1 mm, couleur : vert-jaune

Numéro d'article: 3204.2
Poids du produit 0.0096 kg
UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------|
| Série: | FRK |
| Type de raccordement: | Push-in |
| Section nominale (mm²): | 1.5 |
| Nombre de câbles: | 3 |
| Section de conducteur rigide (mm²): | 0.2-1.5 |
| Section de conducteur flexible (mm²): | 0.2-1.5 |
| Section du conducteur avec embout (mm²): | 0.2-1.5 |
| Section de fil AWG: | 24 - 16 |
| Matériau du boîtier: | Polyamide 6.6 |
| Couleur: | Vert et jaune |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| CSA n°: | C22.2 No 158 |
| Conforme à la norme ROHS: | Oui |
| Conforme à la norme REACH: | Oui |
| Fabricant: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONS

| | |
|------------------|------|
| Longueur (mm): | 59.5 |
| Largeur (mm): | 4.1 |
| Hauteur TS (mm): | 43 |