

# FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG

Borne à double étage avec composants électroniques, raccordement Push-in, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 2,5 mm², largeur : 5,1 mm, couleur : beige

Numéro d'article: 3238.2  
Poids du produit 0.0142 kg  
UC: 100



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Série:                                   | FRK           |
| Type de raccordement:                    | Push-in       |
| Section nominale (mm²):                  | 2.5           |
| Nombre d'entrées de câbles:              | 24            |
| Soulagement de la tension du câble:      | 24            |
| Nombre de câbles:                        | 2             |
| Section de conducteur rigide (mm²):      | 0.2-4         |
| Section de conducteur flexible (mm²):    | 0.2-4         |
| Section du conducteur avec embout (mm²): | 0.2-2.5       |
| Section de fil AWG:                      | 26 - 14       |
| Matériau du boîtier:                     | Polyamide 6.6 |
| Couleur:                                 | Beige         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| CSA n°:                    | C22.2 No 158                       |
| Conforme à la norme ROHS:  | Oui                                |
| Conforme à la norme REACH: | Oui                                |
| Fabricant:                 | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                  |      |
|------------------|------|
| Longueur (mm):   | 75.4 |
| Largeur (mm):    | 5.1  |
| Hauteur TS (mm): | 53   |