

FDLI 2,5-4 MT/L/PE

Borne d'installation à trois conducteurs, raccordement Push-in, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 4 mm², largeur : 5,1 mm, couleur : beige

| | |
|-------------------|----------|
| Numéro d'article: | 3282.2 |
| Poids du produit | 0.026 kg |
| UC: | 50 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------|
| Série: | FRK |
| Type de raccordement: | Push-in |
| Section nominale (mm ²): | 4 |
| Nombre d'entrées de câbles: | 18 |
| Soulagement de la tension du câble: | 400 |
| Section de conducteur rigide (mm ²): | 0.2-4 |
| Section de conducteur flexible (mm ²): | 0.2-4 |
| Section du conducteur avec embout (mm ²): | 0.2-2.5 |
| Section de fil AWG: | 26 - 10 |
| Matériau du boîtier: | Polyamide 6.6 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Couleur: | Beige |
| Conforme à la norme ROHS: | Oui |
| Conforme à la norme REACH: | Oui |
| Fabricant: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONS

| | |
|------------------|------|
| Longueur (mm): | 101 |
| Largeur (mm): | 5.1 |
| Hauteur TS (mm): | 55.6 |