

# Capocorda tubo CU, 50mm<sup>2</sup>

Tipo A-M, per conduttori in rame

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Codice articolo:  | A10-M6    |
| Peso del prodotto | 0.0176 kg |
| Imballo:          | 50        |



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                                | Rame ETP (CW008A)           |
| <b>Superficie:</b>                               | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>            | 50                          |
| <b>Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):</b> | 35 - 50                     |
| <b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>                   | 2 - 0                       |
| <b>Bullone (Ø):</b>                              | 6                           |
| <b>Foro d'ispezione:</b>                         | Si                          |
| <b>Produttore:</b>                               | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 38.5 |
| L2 (mm): | 7.0  |
| L3 (mm): | 8.0  |
| B1 (mm): | 19.0 |
| d1 (Ø):  | 10.0 |
| d2 (Ø):  | 6.4  |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)