

# Capocorda tubo CU, 90° piegato, 120mm<sup>2</sup>

Tipo A-L, per conduttori in rame

Codice articolo: A24-L20


Imballo: 25



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                                  | Rame ETP (CW008A)           |
| Superficie:                                 | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):            | 120                         |
| Sezione cavo flessibile (mm <sup>2</sup> ): | 95 - 120                    |
| Sezione cavo (AWG/MCM):                     | 000 / 250                   |
| Bullone (Ø):                                | 20                          |
| Foro d'ispezione:                           | Si                          |
| Produttore:                                 | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 25.5 |
| L2 (mm): | 20.0 |
| L3 (mm): | 22.0 |
| B1 (mm): | 30.0 |
| d1 (Ø):  | 15.2 |
| d2 (Ø):  | 21.0 |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)