

# Capocorda tubo CU, 90° piegato, 16mm<sup>2</sup>

Tipo A-L, per conduttori in rame

Codice articolo: A3-L5  
 Peso del prodotto 0.0055 kg  
 Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                     | Rame ETP (CW008A)           |
| <b>Superficie:</b>                    | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b> | 16                          |
| <b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>        | 6                           |
| <b>Bullone (Ø):</b>                   | 5                           |
| <b>Foro d'ispezione:</b>              | Si                          |
| <b>Produttore:</b>                    | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 12.0 |
| L2 (mm): | 6.0  |
| L3 (mm): | 6.5  |
| B1 (mm): | 11.5 |
| d1 (Ø):  | 5.8  |
| d2 (Ø):  | 5.3  |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)