

# Capocorda tubo CU, 185mm<sup>2</sup>

Tipo A-M, per conduttori in rame


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Codice articolo:  | A37-M12   |
| Peso del prodotto | 0.1202 kg |
| Imballo:          | 15        |



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                                | Rame ETP (CW008A)           |
| <b>Superficie:</b>                               | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>            | 185                         |
| <b>Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):</b> | 150 - 185                   |
| <b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>                   | 300 - 350                   |
| <b>Bullone (Ø):</b>                              | 12                          |
| <b>Foro d'ispezione:</b>                         | Si                          |
| <b>Produttore:</b>                               | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 82.0 |
| L2 (mm): | 14.0 |
| L3 (mm): | 16.0 |
| B1 (mm): | 35.5 |
| d1 (Ø):  | 19.2 |
| d2 (Ø):  | 13.2 |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)