

# Capocorda tubo CU, 90° piegato, 25mm<sup>2</sup>


Tipo A-L, per conduttori in rame

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Codice articolo:</div> <div>A5-L4</div> </div> <div> <div>Imballo:</div> <div>100</div> </div> |  |
| <div> <div>CE</div> <div> <div>UL</div> <div>E125401</div> </div> <div>RoHS</div> </div>                  |                                                                                     |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                       | Rame ETP (CW008A)           |
| Superficie:                      | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 25                          |
| Sezione cavo (AWG/MCM):          | 4                           |
| Bullone (Ø):                     | 4                           |
| Foro d'ispezione:                | Si                          |
| Produttore:                      | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 13.0 |
| L2 (mm): | 4.0  |
| L3 (mm): | 5.0  |
| B1 (mm): | 14.0 |
| d1 (Ø):  | 7.0  |
| d2 (Ø):  | 4.3  |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)