

# Tubetto terminali preisolato, 0.5mm<sup>2</sup>

Tipo AH, per conduttori UL & AWG in rame

Codice articolo: AH-005610


Imballo: 500



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 0.5                                                                               |
| Sezione cavo (AWG/MCM):          | 20                                                                                |
| Lunghezza (mm):                  | 8                                                                                 |
| Isolato:                         | Si                                                                                |
| Materiale dell'isolamento:       | Polipropilene (PP)                                                                |
| Colore:                          | Bianco                                                                            |
| Colore:                          | \\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012610f161299.ai |
| Materiale:                       | Rame                                                                              |
| Superficie:                      | Stagnato                                                                          |
| Temperature max.:                | +105°C                                                                            |
| UL 486F No.:                     | E485383                                                                           |
| CSA N.:                          | 242724                                                                            |
| Produttore:                      | GLW GmbH                                                                          |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| d1 (Ø):  | 1.1  |
| d2 (Ø):  | 2.9  |
| L1 (mm): | 14.5 |
| L2 (mm): | 8.0  |