

# Embout de câblage pré-isolé, DIN 46228 T4, 0.5mm<sup>2</sup>

Type AH, pour câble à fils fins en cuivre, en bobine

Numéro d'article: AH-005618

UC: 3000




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Section câble (mm <sup>2</sup> ): | 0.5                |
| Section câble (AWG/MCM):          | 20                 |
| Longueur (mm):                    | 8                  |
| Isolé:                            | Oui                |
| Matériau de l'isolation:          | Polypropylène (PP) |
| Couleur:                          | Orange             |
| Matériau:                         | Cuivre             |
| Surface:                          | Etamé              |
| Température max. (°C):            | +105               |
| UL 486F n:                        | E485383            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|            |                    |
|------------|--------------------|
| CSA n°:    | 242724             |
| Normes:    | DIN 46228 T4       |
| Fabricant: | GLW GmbH           |
| Emballage: | En bobines Ø 250mm |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| d1 (Ø):  | 1.1  |
| d2 (Ø):  | 2.6  |
| L1 (mm): | 14.5 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| R1 (mm): | 3.5  |