

# Tubetto terminali preisolato, DIN 46228 T4, 1.0mm<sup>2</sup>

Tipo AH, a trefoli fini in rame, strisce

Codice articolo: AH-005721

Imballo: 500




## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 1                  |
| Sezione cavo (AWG/MCM):          | 18                 |
| Lunghezza (mm):                  | 8                  |
| Isolato:                         | Si                 |
| Materiale dell'isolamento:       | Polipropilene (PP) |
| Colore:                          | Rosso              |
| Materiale:                       | Rame               |
| Superficie:                      | Stagnato           |
| Temperature max. (°C):           | +105               |
| UL 486F No.:                     | E485383            |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| CSA N.:      | 242724            |
| Norme:       | DIN 46228 T4      |
| Produttore:  | GLW GmbH          |
| Imballaggio: | Strisce (10 x 50) |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| d1 (Ø):  | 1.5  |
| d2 (Ø):  | 3.0  |
| L1 (mm): | 14.5 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| R1 (mm): | 3.9  |