

# Aderendhülse isoliert, DIN 46228 T4, 1.0mm<sup>2</sup>

TYP AH, für feindrähtige Kupferleiter

Artikelnummer: AH-005737

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg

VPE: 500




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ): | 1                 |
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM):          | 18                |
| Länge (mm):                           | 10.00             |
| Isoliert:                             | Ja                |
| Material Isolation:                   | Polypropylen (PP) |
| Farbe:                                | Rot               |
| Material:                             | Kupfer            |
| Oberfläche:                           | Verzinkt          |
| Maximal Temperatur (°C):              | +105              |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|              |              |
|--------------|--------------|
| UL 486F Nr.: | E485383      |
| CSA Nr.:     | 242724       |
| Normen:      | DIN 46228 T4 |
| Hersteller:  | GLW GmbH     |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| d1 (Ø):  | 1.5  |
| d2 (Ø):  | 3.0  |
| L1 (mm): | 16.5 |
| L2 (mm): | 10.0 |