

# Embout de câblage pré-isolé, DIN 46228 T4, 1.5mm<sup>2</sup>

Type AH, pour câble à fils fins en cuivre, distributeur

Numéro d'article: AH-005767


UC: 1000



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Section câble (mm <sup>2</sup> ): | 1.5                                    |
| Section câble (AWG/MCM):          | 16                                     |
| Longueur (mm):                    | 8                                      |
| Isolé:                            | Oui                                    |
| Matériau de l'isolation:          | Polypropylène (PP)                     |
| Couleur:                          | Noir                                   |
| Matériau:                         | Cuivre                                 |
| Surface:                          | Etamé                                  |
| Température max.:                 | +105°C                                 |
| UL 486F n:                        | E485383                                |
| CSA n°:                           | 242724                                 |
| Normes:                           | DIN 46228 T4                           |
| Fabricant:                        | GLW GmbH                               |
| Emballage:                        | Boîte de distribution 150 x 150 x 18mm |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| d1 (Ø):  | 1.8  |
| d2 (Ø):  | 3.4  |
| L1 (mm): | 14.5 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| R1 (mm): | 4.2  |