

# Aderendhülse isoliert, DIN 46228 T4, 2.5mm<sup>2</sup>

TYP AH, für feindrähtige Kupferleiter, Streifen

Artikelnummer: AH-005824

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg

VPE: 500




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ): | 2.5               |
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM):          | 14                |
| Länge (mm):                           | 8.00              |
| Isoliert:                             | Ja                |
| Material Isolation:                   | Polypropylen (PP) |
| Farbe:                                | Blau              |
| Material:                             | Kupfer            |
| Oberfläche:                           | Verzinkt          |
| Maximal Temperatur (°C):              | +105              |
| UL 486F Nr.:                          | E485383           |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| CSA Nr.:    | 242724             |
| Normen:     | DIN 46228 T4       |
| Hersteller: | GLW GmbH           |
| Verpackung: | Streifen (10 x 50) |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| d1 (Ø):  | 2.3  |
| d2 (Ø):  | 4.2  |
| L1 (mm): | 14.5 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| R1 (mm): | 5.00 |