

# Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 50mm<sup>2</sup>

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Numéro d'article:                                                                   | AN10-M8 |
| UC:                                                                                 | 50      |
|     |         |
|  |         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Matériau:                                  | Cuivre ETP (CW008A)        |
| Surface:                                   | Etarnés électrolytiquement |
| Section câble (mm <sup>2</sup> ):          | 50                         |
| Section câble fils fin (mm <sup>2</sup> ): | 35 - 50                    |
| Boulon (Ø):                                | 8                          |
| Trou d'inspection:                         | Oui                        |
| Couleur:                                   | Blanc                      |
| Classe d'inflammabilité UL 94:             | UL94 - V2                  |
| Température de fonctionnement (°C):        | -20 - +115                 |
| Température max. (°C):                     | +130                       |
| Fabricant:                                 | Groupe Cembre              |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 55.0 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| L3 (mm): | 9.0  |
| B1 (mm): | 19.0 |
| d1 (Ø):  | 10.0 |
| d2 (Ø):  | 13.8 |
| d3 (Ø):  | 8.4  |

## REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)