Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 35mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer:	**AN7-M5**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**100**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	35
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):	25 - 35
Bolzen (Ø):	5.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 (mm):	47.5
L2 (mm):	6.0
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	17.0
d1 (Ø):	8.9
d2 (Ø):	11.9
d3 (Ø):	5.3

Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**