

PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 70mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter

Artikelnummer: ANE14-M10

Artikelgewicht (kg): 0.02 kg


VPE: 25



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	70
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	50 - 70
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	0 - 00
Bolzen (Ø):	10.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 (mm):	67.0
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	21.0
d1 (Ø):	15.8
d2 (Ø):	10.5

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)