

PA6.6 isolierter Rohrkabelschuh CU, 70mm²

TYP ANE-M, für Kupferleiter nach DIN EN60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

Artikelnummer: ANE17-M14

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 25



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	70
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	50 - 70
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	0 - 00
Bolzen (Ø):	14.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 (mm):	76.3
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	15.5
B1 (mm):	25.0
d1 (Ø):	17.9
d2 (Ø):	15.0

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)