

# PA 6.6 preisolée cosse tubulaire CU, 95mm<sup>2</sup>

Type ANE-M, pour câble en cuivre

Numéro d'article: ANE19-M12

UC: 25



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Matériau:                           | Cuivre ETP (CW008A)        |
| Surface:                            | Etarnés électrolytiquement |
| Section câble (mm²):                | 95                         |
| Section câble fils fin (mm²):       | 70 - 95                    |
| Section câble (AWG/MCM):            | 00 - 000                   |
| Boulon (Ø):                         | 12                         |
| Trou d'inspection:                  | Oui                        |
| Couleur:                            | Noir                       |
| Température de fonctionnement (°C): | -20 - +115                 |
| Température max. (°C):              | +130                       |
| Fabricant:                          | Groupe Cembre              |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 82.0 |
| L2 (mm): | 12.0 |
| L3 (mm): | 14.0 |
| B1 (mm): | 25.0 |
| d1 (Ø):  | 18.0 |
| d2 (Ø):  | 13.2 |

## REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)