

# PA 6.6 preisolato capocorda puntalo tondo CU, 10mm<sup>2</sup>

Tipo ANE-P, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE2-P12


Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                       | Rame ETP (CW008A)                                                                 |
| Superficie:                      | Stagnato elettroliticamente                                                       |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 10                                                                                |
| Sezione cavo (AWG/MCM):          | 8                                                                                 |
| Colore:                          | Nero                                                                              |
| Colore:                          | \\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012622f161311.ai |
| Classe di infiammabilità UL 94:  | UL94 - V2                                                                         |
| Temperatura di esercizio:        | -20°C - +115°C                                                                    |
| Temperature max.:                | +130°C                                                                            |
| Produttore:                      | Cembre S.p.A.                                                                     |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 35.1 |
| L2 (mm): | 14.5 |
| B1 (mm): | 4.3  |
| d1 (Ø):  | 8.0  |