


# Cosses CU, totalement isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Numéro d'article: <b>BF-M608P</b></p> <p>UC: <b>100</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|      |                                                                                     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Matériau:                         | Laiton                     |
| Surface:                          | Eternés électrolytiquement |
| Section câble (mm <sup>2</sup> ): | 1.5 - 2.5                  |
| Section câble (AWG/MCM):          | 16 - 14                    |
| Couleur:                          | Bleu                       |
| Classe d'inflammabilité UL 94:    | UL94 - V0                  |
| Température de fonctionnement:    | -20°C - +115°C             |
| Température max.:                 | +130°C                     |
| Fabricant:                        | Cembre S.p.A.              |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|               |      |
|---------------|------|
| B1 (mm):      | 6.35 |
| Hauteur (mm): | 0.8  |