

Armoire de recharge de batteries CEMO Premium 8/5, 230 V sans pieds

Numéro d'article: CEMO-12110CH

Poids du produit 86 kg

UC: 1



Armoire de sécurité résistante au feu et aux explosions, spécialement conçue pour le stockage et la recharge de batteries lithium-ion.

Versión Premium, certifiée conforme à la fiche technique VDMA 24994:2024-08, chapitre 4.3.

Stockage et recharge en toute sécurité des batteries lithium-ion jusqu'à 3 kWh – idéal pour les applications à forte consommation d'énergie.

Sécurité maximale en cas d'incendie – résiste à un incendie de batterie et empêche toute propagation des flammes ou des étincelles.

Système modulaire – peut être combiné et empilé avec d'autres modèles de la série LockEX pour une flexibilité et une évolutivité maximales.

Système de décompression LockEX **protégé par un brevet**.

Niveaux de stockage ignifuges – empêchent la propagation du feu entre les modules de batterie individuels.

Connexion au système central d'alarme incendie (CFA) – pour une intégration transparente dans l'infrastructure de sécurité existante.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de raccordement:	230
Type de reccordement:	Typ 13
Puissance électrique maximale (W):	2300
Courant (A):	10
Nombre de prises électriques:	1x 9
Énergie totale admissible (Wh):	3021.2
Énergie admissible par niveau de stockage (Wh):	1510,6
Détecteur de fumée:	Alimenté par le secteur
Mesure de température:	Fusible thermique
Écran:	Non
Signal d'alarme:	Acoustique
Transfert d'alarme:	Non
Contact sans potentiel:	Oui
Niveaux de stockage:	2
Nombre d'étagères / coussins spéciaux:	1
Empilable:	3 pièces empilées les unes sur les autres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pieds/roulettes:	Sans pieds d'empilage
Accessible aux chariots élévateurs:	Non
Certificat selon VDMA 24994:2024-08:	VDMA 24994 44 780 23136701
Homologation ADR:	CEMO
Fabricant:	CEMO

DIMENSIONS

LxLxH (mm):	890 x 660 x 520
-------------	-----------------