

Armadio di ricarica batterie CEMO Premium 8/5, 230V senza piedini

Codice articolo: CEMO-12110CH

Peso del prodotto 86 kg

Imballo: 1



Armadio di sicurezza resistente al fuoco e alle esplosioni, progettato specificamente per lo stoccaggio e la ricarica di batterie agli ioni di litio.

Versione Premium, certificata in conformità alla scheda tecnica VDMA 24994:2024-08, capitolo 4.3.

Stoccaggio e ricarica sicuri di batterie agli ioni di litio fino a 3 kWh – ideale per applicazioni con elevati requisiti energetici.

Massima sicurezza in caso di incendio – resiste all'incendio delle batterie e garantisce che non vi sia fuoriuscita di fiamme o scintille.

Sistema modulare – può essere combinato e impilato con altri modelli della serie LockEX per la massima flessibilità ed espandibilità.

Sistema di scarico della pressione LockEX **protetto da brevetto**.

Livelli di stoccaggio ignifughi – impediscono la propagazione del fuoco tra i singoli moduli batteria.

Collegamento al sistema centrale di allarme antincendio (CFA) – per una perfetta integrazione nell'infrastruttura di sicurezza esistente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica:	230
Tipo de collegamento:	Typ 13
Potenza elettrica massima (W):	2300
Corrente (A):	10
Numero di prese elettriche:	1x 9
Energia totale consentita (Wh):	3021.2
Energia consentita per livello di stoccaggio (Wh):	1510,6
Rilevatore di fumo:	Alimentato a corrente
Misurazione della temperatura:	Fusibile termico
Display:	No
Segnale di allarme:	Acustico
Inoltro dell'allarme:	No
Contatto a potenziale zero:	Sì
Livelli di stoccaggio:	2
Numero di ripiani / cuscini speciali:	1
Impilabile:	3 pezzi impilati uno sopra l'altro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piedini/rotelle:	Senza piedini di appoggio
Accessibile con carrello elevatore:	No
Certificato secondo VDMA 24994:2024-08:	VDMA 24994 44 780 23136701
Omologazione ADR:	CEMO

DIMENSIONI

LxLxA (mm):	890 x 660 x 520
--------------------	-----------------