

# Abisoliergerät CS-60

Litzen 0.08 - 6mm<sup>2</sup>

Artikelnummer:	CS-60
Artikelgewicht (kg):	8.9 kg
VPE:	1



Die elektrisch betriebene Abisoliermaschine CS-60 ist kompakt und einfach zu bedienen. Das übersichtliche Grafik-Display visualisiert die eingegebenen Werte. In wenigen Sekunden sind die Einstellungen des Querschnitts und der Abisolierlänge erledigt, wodurch das Gerät auch für kleine Serien bestens geeignet ist. Eine kurze Einführlänge und der gut einsehbare Arbeitsbereich unterstützen schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten. Die Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abisolierkraft ein. Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden dadurch verhindert. Durch den Tragegriff wird das CS-60 mobil.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Querschnittsbereich:	0.08 - 6 mm <sup>2</sup> / AWG 32-10
Zykluszeit (s):	0.3
Einführungslänge (mm):	15 + X
Teilabzugslänge (mm):	2 - 20
Gewicht (kg):	9.5
Abisoliermesser:	V-Form
Abisolieren (mm):	3

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abisolierlänge max. (mm):	20
Maximaler Durchmesser (mm):	6
Netzanschluss:	230V/50HZ (115V/60HZ)
LxHxB (mm):	363 x 221 x 141