

# Dispositivo automatico per asportazione isolamenti CS-60

Fili 0,08 - 6 mm<sup>2</sup>

Codice articolo:	CS-60
Peso del prodotto	8.9 kg
Imballo:	1



Il dispositivo automatico per asportazione di isolamenti azionati elettricamente CS-60 è compatto e semplice da utilizzare. Il chiaro display grafico mostra i valori inseriti. In pochi secondi sono eseguite le impostazioni del taglio trasversale e della lunghezza di asportazione degli isolamenti, pertanto il dispositivo è adatto anche per piccole serie. Una lunghezza di inserimento corta e l'ampiezza di lavoro ben visibile supportano un lavoro rapido e per nulla stancante. La forza di serraggio è impostata automaticamente in base alla forza di asportazione necessaria degli isolamenti. Pertanto, si evitano punti di pressione su isolamenti delicati.

Con la presa di trasporto il CS-60 è mobile.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampiezza del taglio trasversale:	0.08 - 6 mm <sup>2</sup> / AWG 32-10
Periodo del ciclo (s):	0.3
Lunghezza di inserzione (mm):	15 + X
Lunghezza parziale estrazione (mm):	2 - 20mm
Peso (kg):	9.5
Lama per asportazione isolamenti:	A forma di V

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza di spellatura (mm):	3
Lunghezza di spelatura max. (mm):	20
Diametro max. (mm):	6
Alimentazione elettrica:	230V/50HZ (115V/60HZ)
LxAxL (mm):	363 x 221 x 141