

# Fascetto poliammide PA6.6

Tipo CT, V2 UL94

Codice articolo: CT140X2.5BK


Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                      | Poliammide PA6.6                                                                  |
| Tenuta min. (kg):               | 8.1                                                                               |
| Max. Ø isolamento cavo (mm):    | 33                                                                                |
| Temperatura di esercizio:       | -40°C - +85°C                                                                     |
| Colore:                         | Nero                                                                              |
| Colore:                         | \\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012622f161311.ai |
| Riutilizzabile:                 | No                                                                                |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - V2                                                                         |
| Autoestinguente:                | Sì                                                                                |
| Stabilizzato ai raggi UV:       | No                                                                                |
| Senza alogeni:                  | Sì                                                                                |
| Produttore:                     | WKK GmbH                                                                          |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Lunghezza (mm):              | 140 |
| A1 (mm):                     | 2.5 |
| Max. Ø isolamento cavo (mm): | 33  |