


# Capocorda CU, pre isolato di polivinilcloruro PVC, 4 - 6mm<sup>2</sup>

Tipo F, per conduttori in rame, forcetta


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Codice articolo:  | GF-U10-1  |
| Peso del prodotto | 0.0272 kg |
| Imballo:          | 100       |



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                      | Rame ETP (CW004A)           |
| <b>Superficie:</b>                     | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>  | 4 - 6                       |
| <b>Sezione cavo (AWG/MCM):</b>         | 12 - 10                     |
| <b>Bullone (Ø):</b>                    | 10                          |
| <b>Colore:</b>                         | Giallo                      |
| <b>Classe di infiammabilità UL 94:</b> | V0                          |
| <b>Temperatura di esercizio (°C):</b>  | -20 - +80                   |
| <b>Temperature max. (°C):</b>          | +90                         |
| <b>Produttore:</b>                     | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 35.8 |
| L2 (mm): | 7.7  |
| L3 (mm): | 13.8 |
| B1 (mm): | 17.5 |
| d1 (Ø):  | 6.7  |
| d2 (Ø):  | 10.5 |