

# Polycarbonat isolierter Quetschkabelschuh CU, 4 - 6mm<sup>2</sup>

TYP P, für Kupferleiter, Gabelform


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Artikelnummer:       | GP-U14  |
| Artikelgewicht (kg): | 0.00 kg |
| VPE:                 | 100     |



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Material:                             | ETP Kupfer (CW004A)     |
| Oberfläche:                           | Elektrolytisch verzinkt |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ): | 4 - 6                   |
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM):          | 12 - 10                 |
| Bolzen (Ø):                           | 14.00                   |
| Farbe:                                | Gelb                    |
| Betriebstemperatur (°C):              | -20 - +115              |
| Maximal Temperatur (°C):              | +130                    |
| Hersteller:                           | Cembre Gruppe           |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 40.7 |
| L2 (mm): | 10.5 |
| L3 (mm): | 16.1 |
| B1 (mm): | 23.0 |
| d1 (Ø):  | 6.6  |
| d2 (Ø):  | 15.0 |