

# Kabelbinder Polyamid PA6.6, lösbar

Typ GR, V2 UL94

Artikelnummer: GR300X7.6N


VPE: 100



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	Polyamid PA6.6
<b>Mindesthaltengewicht (kg):</b>	22.2
<b>Max. Kabelisolierung Ø (mm):</b>	80
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40°C - +85°C
<b>Maximal Temperatur:</b>	-40°C - +120°C
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Lösbar:</b>	Ja
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	UL94 - V2
<b>UV-stabilisiert:</b>	Nein
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Spezielles:</b>	2.5% (bei 50% relativer Feuchtigkeit)
<b>Hersteller:</b>	WKK GmbH

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

Länge (mm):	300
A1 (mm):	7.6
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	80

## Hinweis

- Widerstandsfähig gegen: Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, Chloratlösungsmittel