

# Collier polyamide PA6.6, réutilisable

Type GR, V2 UL94

Numéro d'article: GR300X7.6N


UC: 100



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Matériau:</b>                       | Polyamide PA6.6                  |
| <b>Tenue minimum (kg):</b>             | 22.2                             |
| <b>Max. Isolation du câble Ø (mm):</b> | 80                               |
| <b>Température de fonctionnement:</b>  | -40°C - +85°C                    |
| <b>Température max.:</b>               | -40°C - +120°C                   |
| <b>Couleur:</b>                        | Noir                             |
| <b>Réutilisable:</b>                   | Oui                              |
| <b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>  | UL94 - V2                        |
| <b>Stabilisé contre les UV:</b>        | Non                              |
| <b>Sans halogènes:</b>                 | Oui                              |
| <b>Spécial:</b>                        | 2.5% (à 50% d'humidité relative) |
| <b>Fabricant:</b>                      | WKK GmbH                         |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Longueur (mm):                  | 300 |
| A1 (mm):                        | 7.6 |
| Max. Isolation du câble Ø (mm): | 80  |

## Remarque

- Resistance aux agents externes: huiles, bases, gaises, produits pétroliers, solvants chlorurés