


# Schrumpfschlauch, 3:1

Typ HST, Polyolefin (PO-X), selbstverlöschend

Artikelnummer: HST240RE  
 Artikelgewicht (kg): 0.00 kg  
 VPE: 1



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Schrumpfrate:                       | 3:1                                  |
| Länge (m):                          | 3                                    |
| Durchmesser (mm):                   | 24.0                                 |
| Durchmesser max. (mm):              | 8.0                                  |
| Material:                           | Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X) |
| Anfangsdurchmesser (mm):            | 24.00                                |
| Isolationswiderstand ( $\Omega$ m): | 600V - UL 224                        |
| Schrumpftemperatur (°C):            | +100                                 |
| Betriebstemperatur (°C):            | -55 - +125                           |
| Minimal Temperatur (°C):            | +70                                  |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Farbe:</b>             | Rot          |
| <b>Brandklasse UL224:</b> | VW1 - UL 224 |
| <b>Verpackung:</b>        | Spenderbox   |
| <b>Hersteller:</b>        | WKK GmbH     |