

# Kraftsteckschlüssel Einsatz, 6-Kant, SW11, dünnwandig

3/8 Zoll Antrieb


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer:       | MO-T1-11 |
| Artikelgewicht (kg): | 0.03 kg  |
| VPE:                 | 1        |



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|              |             |
|--------------|-------------|
| Antrieb („): | 3/8         |
| Material:    | Stahl       |
| Oberfläche:  | Silverline™ |
| Hersteller:  | Momento AS  |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|          |       |
|----------|-------|
| SW1:     | 11    |
| L1 (mm): | 34    |
| D1 (Ø):  | 16.00 |
| d1 (Ø):  | 18    |
| T1 (mm): | 22    |
| t1 (mm): | 7     |

## Hinweis

Dünnwandige Kraftsteckschlüsseinsätze haben kleinere Aussendurchmesser.

- Es kann nicht erwartet werden, dass sie die gleiche hohe Belastung wie normale Kraftsteckschlüssel aushalten. Sie sollten nur bei Platzmangel eingesetzt werden.
- Alle Momento Kraftsteckschlüsseinsätze entsprechen den internationalen Standards ISO 1174-2, 1703, 1711-2 und 2725-3.