

Kraftsteckschlüssel Einsatz, 6-Kant, SW26, dünnwandig

1/2 Zoll Antrieb


| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer: | MO-T4-26 |
| Artikelgewicht (kg): | 0.16 kg |
| VPE: | 1 |



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------|-------------|
| Antrieb (,,): | 1/2 |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | Silverline™ |
| Hersteller: | Momento AS |

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

| | |
|----------|-------|
| SW1: | 26 |
| L1 (mm): | 40 |
| D1 (Ø): | 35.00 |
| d1 (Ø): | 30 |
| T1 (mm): | 21 |
| t1 (mm): | 15 |

Hinweis

Dünnwandige Kraftsteckschlüsseinsätze haben kleinere Aussendurchmesser.

- Es kann nicht erwartet werden, dass sie die gleiche hohe Belastung wie normale Kraftsteckschlüssel aushalten. Sie sollten nur bei Platzmangel eingesetzt werden.
- Alle Momento Kraftsteckschlüsseinsätze entsprechen den internationalen Standards ISO 1174-2, 1703, 1711-2 und 2725-3.