

Teste di pressatura oleodinamico RHU300-3D

<table> <tr> <td>Codice articolo:</td><td>RHU300-3D</td></tr> <tr> <td>Peso del prodotto</td><td>7.2733 kg</td></tr> <tr> <td>Imballo:</td><td>1</td></tr> </table>	Codice articolo:	RHU300-3D	Peso del prodotto	7.2733 kg	Imballo:	1	
Codice articolo:	RHU300-3D						
Peso del prodotto	7.2733 kg						
Imballo:	1						
							

La testa di pressatura oleodinamico RHU300-3D serve per l'inserimento a pressione di linee di alimentazione, capicorda e connettori da 10 a 630 mm². Lo strumento è dotato di un raccordo ad attacco rapido senza fuoriuscite d'olio che consente il collegamento ad una pompa oleodinamico con una pressione di esercizio massima di 850 bar. È possibile utilizzare teste di pressatura della misura 3 secondo DIN 48083 parte 3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forza sviluppata (kN):	300
Area di pressatura (mm ²):	10 - 630
LxL (mm):	297 x 171
Peso (kg):	7.2 (utensile) 4.2 (custodia)
Produttore:	Cembre S.p.A.

Ambito di consegna

- Su richiesta: Custodia in metallo VAL300-3D (345x305x90 mm) per conservare il utensile e le 10 coppie di matrici.