

# Cosse CU, pré-isolé en polyamide PA6.6, 0.25 - 1.5mm<sup>2</sup>


Type KY, pour câble en cuivre, embout ronde

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Numéro d'article: RKY-P8</p> <p>UC: 100</p> |                                                                                     |
| <p>CE</p> <p>PA6.6</p> <p>NON-HALOGEN</p>      |  |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Matériau:                         | Cuivre ETP (CW004A)        |
| Surface:                          | Eternés électrolytiquement |
| Section câble (mm <sup>2</sup> ): | 0.25 - 1.5                 |
| Section câble (AWG/MCM):          | 22 - 16                    |
| Couleur:                          | Rouge                      |
| Température de fonctionnement:    | -20°C - +105°C             |
| Température max.:                 | +110°C                     |
| Fabricant:                        | Cembre S.p.A.              |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 19.8 |
| L2 (mm): | 9.0  |
| B1 (mm): | 1.9  |
| d1 (Ø):  | 4.5  |