

# Polycarbonat isolierter Quetschkabelschuh CU, 0.25 - 1.5mm<sup>2</sup>

TYP P, für Kupferleiter, Gabelform

Artikelnummer: RP-U3.5-2


VPE: 100



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Material:                             | ETP Kupfer (CW004A)     |
| Oberfläche:                           | Elektrolytisch verzinkt |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ): | 0.25 - 1.5              |
| Leiterquerschnitt (AWG/MCM):          | 22 - 16                 |
| Bolzen (Ø):                           | 3.5                     |
| Farbe:                                | Rot                     |
| Betriebstemperatur (°C):              | -20 - +115              |
| Maximal Temperatur (°C):              | +130                    |
| Hersteller:                           | Cembre Gruppe           |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 20.4 |
| L2 (mm): | 3.8  |
| L3 (mm): | 6.5  |
| B1 (mm): | 6.4  |
| d1 (Ø):  | 4.0  |
| d2 (Ø):  | 3.7  |