# Rohrkabelschuh CU, V-Serie, 10mm²

**TYP T-M, für verdichtete mehrdrähtige Leiter**

**nach VDE 0295 (EN 60228) Klasse 2**

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | **T10-M5** |
| **Artikelgewicht (kg):** | **0.00 kg** |
| **VPE:** | **100** |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Material:** | ETP Kupfer (CW008A) |
| **Oberfläche:** | Elektrolytisch verzinnt |
| **Leiterquerschnitt (mm²):** | 10 |
| **Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):** | 10 |
| **Bolzen (Ø):** | 5.00 |
| **Sichtloch:** | Ja |
| **Hersteller:** | Cembre Gruppe |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| **L1 (mm):** | 30.0 |
| **L2 (mm):** | 6.0 |
| **L3 (mm):** | 6.5 |
| **B1 (mm):** | 11.0 |
| **d1 (Ø):** | 4.2 |
| **d2 (Ø):** | 5.2 |

## Hinweis

**· Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**