

Pince mécanique à main CK100-3PLUS

Compresse les connecteurs isolés et non isolés de 0,1 à 10,0 et les embouts de 0,14 à 10,0 mm².

Numéro d'article: WZ-CK100-3PLUS

UC: 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisable pour:	Cosses, fiches plates et embouts de câble isolés et non isolés
Gamme de sertissage (mm ²):	0.14 - 10mm ²
Type de sertissage:	Sertissage ovale, trapézoïdal, par mandrin
LxHxL (mm):	220 x 80 x 26
Poids (kg):	0.51

Contenu de la livraison

Insert à sertir 441 0,5 à 1,0 mm² (rouge) 1,5 à 2,5 mm² (bleu) 4,0 à 6,0 mm² (jaune) Insert à sertir AE21 0,14 jusqu'à 0,75 mm².
 · 1,0 à 1,5 mm² (1,0 à 1,5 mm²) 2,5 mm² de diamètre 4,0 mm² de diamètre 6,0 mm² de diamètre 10,0 mm² de diamètre
 Insert à sertir 66 0,5 jusqu'à 2,5 mm². 4,0 à 6,0 mm² (4,0 à 6,0 mm²) 10,0 mm² de diamètre 0,1 jusqu'à 0,5 mm